

BODUR

Wertschutzschränke der Kl. I – Kl. IV nach EN 1143-1

Die Wertschutzschränke der Serie Bodur haben, unabhängig der Sicherheitsstufe, in den jeweiligen Größen die gleichen Innen – und Außenabmessungen.

Der Korpus und die Tür sind gegen den Angriff mit thermischen und mechanischen Werkzeugen geschützt.

Bei allen Typen wird ein langjährig geprüftes 3 seitiges Kompaktriegelwerk, mit zwei Schlosspositionen und innenliegenden Notverriegelungen eingesetzt.

Tür und Wandung sind mit speziellen patentierten Armierungen und Spezialbetonen gefüllt.

Alle Schränke haben einen umlaufenden Feuerfalz und bieten neben dem definierten Einbruchschutz auch einen Schutz gegen Feuer.

Produktbeschreibung

- Zertifiziert auf Basis der EN 1143-1 beim VdS (VdS 2450) und ECB-S (ECB-S C01)
- Türdicke ca. 120 mm
- Wanddicke ca. 40 mm
- Türöffnungswinkel 145 Grad
- Türanschlag rechts
- 3-seitig schließendes Riegelwerk mit innenliegenden Notverriegelungen und zwei Schlosspositionen
- bis Größe „150“ schließseitig ein Flachbolzen und je einen Rundbolzen oben und unten, bei Größe „180“ schließseitig 3 Flachbolzen und je einen Rundbolzen oben und unten
- schwarzer Alugriff vorstehend
- Kl. I bis III je ein serienmäßiges Schlüssel-Hochsicherheitsschloss nach der EN 1300, Kl. IV zwei Schlösser
- bis Größe „150“ innenliegende Scharniere
- Größe „180“ außenliegende Scharniere
- ab Widerstandsgrad III mit EMA – Vorrüstung
- Verankerung Standardmäßig im Boden durchgebohrt und 1 x in der Rückwand nicht durchgebohrt
- Verankerungsmaterial für die Bodenverankerung inklusiv
- 1 Kabeldurchführung in der Rückwand und 1 x je Seitenwand nicht durchgebohrt (1cm²)
- Standard RAL-Ton: RAL 7035



Abb.: Wertschutzschrank Typ Bodur BWS 3-120



Abb.: Wertschutzschränke Serie Bodur