

SCHLÜSSELTRESOR SB

Einbruchschutz

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995). Glatte Ummantelung, die keine Angriffspunkte bietet. Im Schloss und Riegelwerk durch bohrsichere Platte geschützt.

Feuerschutz

Tür und Wandung gefüllt mit hitzebeständiger Isoliermasse nach DIN 4102. Rundumlaufender Feuerfalz. Schutz gegen leichte Brände.

Bauart

Doppelwandige Spezialkonstruktion aus hochwertigem Stahl, über Ecken und Kanten gebogen und elektrisch verschweißt. Tür 80 mm stark, mit außen liegenden Lappenbändern, ermöglicht Türöffnung von 180°. Beschläge 65 mm vorstehend. Innen mit ausziehbaren Schlüsseltafeln auf Teleskop-Vollauszügen. Die erste bis vorletzte Tafel ist beidseitig mit Schlüsselleisten bestückt, die letzte Tafel nur auf der Vorderseite. Nummerierte Schlüsselleisten mit stufenlos verstellbaren Metallhaken, erweiterbar durch Einschrauben zusätzlicher Schlüsselleisten. Schränke mit 840–3979 Schlüsselhaken.

Verschluss

Doppelbart-Sicherheitschloss mit mindestens drei Sperrbolzen zur Längsseite und jeweils einem Bolzen oben und unten. 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.

Lackierung

lichtgrau, RAL 7035



Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., Tastatur aufgesetzt
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschlösser
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Schlüsselanhänger in 6 verschiedenen Farben